



**X3 V5**

**屏幕字段显示截断  
解决方案**

创建文档：罗国亮  
创建日期：2009-7-13

## 问题描述 1:

销售代表 G0429 卓付贵

标识 地址 常规

地址

地址
1 A01
2

代码 A01 安徽省安庆市沿江西

国家 CN 中国

铁运到站

铁运单据寄送地

省(直辖市、自治...

## 解决方案:

1. 参照 DES 数据类型，建立一个 DE1 数据类型，如下图所显：

类型代码 DE1 描述 描述

连接对象 被关联的表

业务代码 X018 罗国亮个性开发 模块 超级用户

内部类型 文字和数字型 长度 60

Adonix 格式 选项

本地菜单编号 参数

表格式 变量

缺省值

业务类型	活动	操作名称	执行
1			

2. 打开屏幕 BPAREP，将相关字段设定如下图所示：

字段	区段	位置	描述	列	类型	菜单	长度	录入	输送	方法	激活	分析元	必填	通道	连接	选项	切断	帮助
9	SAT	1	12 省(直辖市、	1	SAT			隐藏										
10	POSCOD	1	13 邮政编码	1	POS			隐藏										
11	CTY	1	14 城市	1	CTY			隐藏										
12	TEL	1	16 电话	1	TEL			隐藏										
13	FAX	1	17 传真	1	TEL			隐藏										
14	WEB	1	18 电子邮件地址	1	MAI			隐藏										
15	EXTNUM	1	19 外部标识符	1	A		30	隐藏										
16	BPAADDFL	1	20 缺省	1	M	1	4	隐藏										
17	FLMOD	1	30 标识	1	C		4	隐藏										
18	XCODADR	2	1.1 代码	1	A		3	显示				1						
19	XBPADES	2	1.2		DE1			录入			X018	1	否				60	BPADES
20	XBPACRY	2	3.1 国家	1	CRY			录入				1	否	是	设有			CRY0
21	XCRYNAM	2	3.2		NCY			录入				1	否					CRYNAM
22	XADDLIG1	2	6 \$	2	ADL			录入				1	否					35 ADDLIG

3. 显示的效果如下图所显:

销售代表 G0429      安庆市阳城商贸有限公司

标识 地址 常规

地址

地址
1 A01
2

代码 A01 安徽省安庆市沿江西路

国家 CN 中国

铁运到站 安徽省安庆市沿江西路

铁运单据寄送地

## 问题描述 2:

屏幕代码 POHO      POHO      描述 供应商订单      屏幕模块

基本 字段

	字段	区段	位置	描述	列	类型	菜单	长度	录入	输送
1	POHFCY	1	1	采购地点	1	FCY			录入	
2	FIL1	1	1.1		1	A		1	显示	
3	BETFCY	1	1.2	转移	1	M	1	13	显示	
4	BETCPY	1	1.3	公司间	1	M	1	13	显示	
5	POHNUM	1	2 \$		2	VCR			录入	
6	FIL2	1	2.2		1	A			1	显示
7	REVNUM	1	2.3		4	C			4	显示

这里\$是什么意思?

## 解决方案:

屏幕代码 POHO      POHO      描述 供应商订单      屏幕模块

基本 字段

	字段	区段	位置	描述	列	类型	菜单	长度	录入	输送
1	POHFCY	1	1	采购地点	1	FCY			录入	
2	FIL1	1	1.1		1	A		1	显示	
3	BETFCY	1	1.2	转移	1	M	1	13	显示	
4	BETCPY	1	1.3	公司间	1	M	1	13	显示	
5	POHNUM	1	2 \$		2	VCR			录入	
6	FIL2	1	2.2		1	A			1	显示
7	REVNUM	1	2.3		4	C			4	显示

这里\$是什么意思?

在描述'\$'上, 点右击—已评估标题, 将弹出如下对话框:



只要修改 mess(1,506,1) 就可以实现屏幕上字段的描述。

